



EN 388, EN 420, EN 12477 / A



CAT II

**CZ** **Popis:** Celokožené svářečské rukavice s bavlněnou podšívkou v dlani a hřbetu, šité kevlarovou nití, zesílená dlaň. **Doporučené aplikace:** kovovýroba, svářeči, paliči, strojírenství a těžký průmysl.

**EN** **Description:** Leather welding gloves with cotton lining in the palm and back, sewn with kevlar threads, reinforced palm. **Recommended applications:** metal fabrication, welders, engineering and heavy industry.

**PL** **Opis:** Skórzane rękawice spawalnicze z bawełnianą podszewką po obu stronach dłoni, zszyte niciami z kevlaru, wzmocniona dłoń. **Zalecane zastosowanie:** branża metalurgiczna, spawalnicza, budowa maszyn i przemysł ciężki.

	Materiál Material Materiał	Délka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Délka manžety Cuff's length Długość mankietu	Tloušťka Gauge Grubość	Provedení manžety Cuff style Styl mankietu	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	hovězínová štípenka	41 cm	18 cm	1,2 - 1,3 mm	štípenka	11"	1 pár	12 párů	60 párů
EN	cow split leather	41cm	18cm	1,2 - 1,3mm	split cuff	11"	1 pair	12 pairs	60 pairs
PL	dwoina bydłca	41cm	18cm	1,2 - 1,3mm	dwoina	11"	1 para	12 par	60 par



zesílená dlaň  
reinforced palm  
wzmocniona dłoń

